

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

DAKAR S3 LEATHER

DAKARS3LEA

Scarpa di sicurezza traspirante, interamente in pelle

Safety JoggerDAKAR S3 LEATHER è una scarpa di sicurezza ad alte prestazioni con suola antiscivolo SR, proprietà antistatiche e resistenza a olio e carburante. Presenta una tomaia in pelle traspirante, un plantare estraibile e un assorbimento dell'energia del tallone per il comfort e la durata.

Materiale della tomaia	Pelle di Cavallo Pazzo
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S3 / SRC
Gamma di dimensioni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Peso del campione	0.764 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BRN





Antistatico
Le scarpe antistatiche impediscono lo sviluppo di cariche elettriche statiche e ne garantiscono l'effettivo scarico. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 1 GigaOhm



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



Suola antitraccia
Le suole antitraccia non lasciano segni di colore sul terreno.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



S3
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.

Industrie:
Montaggio, Chimica, Edilizia, Industria, Logistica

Ambienti:
Ambiente secco, Ambiente umido, Ambiente fangoso

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

	Descrizione	Unità di misura	Risultato	EN ISO 20345
Materiale della tomaia	**Pelle di Cavallo Pazzo**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm^2/h	2.1	≥ 0.8
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm^2	18.3	≥ 15
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm^2/h	49.8	≥ 2
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm^2	398.8	≥ 20
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	25600/12800	25600/12800
Suola	**PU / PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm^3	87	≤ 150
	Suola antiscivolo SRA: tacco	attrito	0.30	≥ 0.28
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	attrito	0.32	≥ 0.32
	Suola antiscivolo SRB: tallone	attrito	0.14	≥ 0.13
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	attrito	0.18	≥ 0.18
	Valore antistatico	MegaOhm	50.2	0.1 - 1000
	Valore ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Assorbimento di energia del tacco	J	27	≥ 20
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	mm	N/A	N/A
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	mm	N/A	N/A
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	mm	16	≥ 14
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	mm	17	≥ 14

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.