SCHEDA TECNICA

WHITE Loop Mid ESD S2 No. 76016 — Numero 39 - 48







IDENTIFICATIVO A NORMA DI LEGGE

Normativa scarpe antiinfortunistica EN ISO 20345:2022 S2	Requisiti minimi S2: **A** antistatiche - **E** suola antishock - **WPA** impermeabili e idrorepellenti - tallone rinforzato
Requisiti opzionali	**FO** FUEL RESISTANCE Resistenza al carburante della suola **SR** SLIP RESISTANCE Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

MODELLO


Stivaletto con lacci forma B 	Forma B – nel caso di stivali taglia 42, la tomaia deve misurare almeno 11,3 cm.

UTILIZZO

Utilizzo	Interno ed esterno Ambienti con presenza di umidità (S2) Ambienti a rischio di sviluppo di elettricità statica (EGB/ESD)

EQUIPAGGIAMENTO

Dotazione ESD	Grazie alle buone capacità di scarico, questo tipo di scarpa è adatto al lavoro in ambienti ESD ed EPA in cui si rischia di venire a contatto con elettricità statica. Le scarpe corrispondono alla normativa 61340-5-1.
Certificate secondo le regole 112-191 del DGUV	• Plantari ortopedici certificati

EQUIPAGGIAMENTO	
Linguetta chiusa e imbottita	• Massimo comfort d'utilizzo: la linguetta si piega assecondando il movimento e impedisce che lo sporco penetri nella scarpa.
Imbottitura sul collo del piede	• elevato comfort d'utilizzo: lo stivaletto abbraccia la caviglia e la morbida imbottitura garantisce stabilità e fermezza al piede.
Senza pelle	• adatto a chi è allergico alla pelle
TOMAIA	
Microfibra con trattamento idrofobo	• campi di applicazione S2/S3 • materiale sintetico • particolarmente morbido • non deformabile • resistente allo strappo • facile da asciugare • resistente all'abrasione e leggero • impermeabile e idrorepellente secondo normativa EN ISO 20345 S2; ulteriore resistenza all'acqua, grazie a uno speciale trattamento idrofobo del materiale
IMBOTTITURA	
Imbotitura in tessuto traspirante	• termoregolazione • buona traspirazione • non irrita la pelle • elevato assorbimento/espulsione del sudore
Rivestimento	• In microfibra e antistrappo, garantisce il massimo comfort.
PROTEZIONE DITA	
Puntale in acciaio 	• Protegge da urti d'intensità fino a 200 Joule e sopporta pressioni fino a 15 kN • imbottitura contro gli spigoli • forma ergonomica • libertà delle dita • buona copertura fino ai mignoli
SOLETTE	
Soletta piatta ESD PRO 	• REQUISITI ESD: protezione contro l'elettricità statica (electrostatic discharge=ESD). La soletta è piatta e intercambiabile, leggera e pensata per l'utilizzo in scarpe antinfortunistica ESD secondo le normative DIN EN ISO 20345 e DIN EN 61340-5-1. • La soletta, piatta e intercambiabile, garantisce il massimo comfort d'utilizzo della scarpa. • La soletta assorbe e rilascia l'umidità all'interno della scarpa, favorendo la termoregolazione. • La morbida schiuma in poliuretano attutisce gli urti al contatto col terreno e garantisce comfort ad ogni passo. • Termoregolazione all'interno della scarpa grazie alla struttura a nido d'ape della schiuma. In questo modo il piede è sempre asciutto.

SUOLA INTERNA	
Suola interna in tessuto morbido requisiti ESD	Requisiti ESD: protezione da cariche di elettricità statica (electrostatic discharge=ESD) senza aggiunta di ulteriori componenti per isolare la pianta esterna. • circa 50% iù leggera delle suole equivalenti in materiale naturale. • flessibile e resiliente • buona traspirazione • resistenza agli sfergamenti certificata • alto assorbimento e rilascio dell'umidità • asciugatura rapida (circa una notte)
SUOLA ESTERNA	
Profilo della suola monostrato  	• Sistemazione lineare a forma di S dei blocchi profilati, per una rullata ergonomica • antiscivolo • antistatica Suola: PU (poliuretano) • Colore: Bianco • Spessore di taglio: 3,5 mm • Resistenti all'abrasione • resistente al calore fino a 130°C • flessibile anche al freddo fino a -20°C • resistente a oli e prodotti chimici