SCHEDA TECNICA

BASIC II Mid S3 No. 16281 — Numero 36 - 48







IDENTIFICATIVO A NORMA DI LEGGE

Normativa scarpe antiinfortunistica EN ISO 20345:2022 S3	Requisiti minimi S3: **A** antistatiche - **E** suola antishock - **WPA** impermeabili e idrorepellenti - **P** protezione antiforo - tallone rinforzato - Suola esterna profilata
Requisiti opzionali	**FO** FUEL RESISTANCE Resistenza al carburante della suola **SR** SLIP RESISTANCE Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina. **SC** SCUFF CAP Il copripuntale raggiunge una data abrasione.

MODELLO

Stivaletto con lacci forma B 	Forma B – nel caso di stivali taglia 42, la tomaia deve misurare almeno 11,3 cm.

UTILIZZO

Utilizzo	Interno ed esterno Ambienti con presenza di umidità (S2) Ambienti a rischio di contato con oggetti acuminati o taglienti (S3/S3L/S3S)

EQUIPAGGIAMENTO

Taglia (modello unisex)	• Range di dimensioni: disponibili nelle misure 36 - 50
Linguetta chiusa e imbottita	• Massimo comfort d'utilizzo: la linguetta si piega assecondando il movimento e impedisce che lo sporco penetri nella scarpa.

EQUIPAGGIAMENTO	
Imbottitura sul collo del piede	• elevato comfort d'utilizzo: lo stivaletto abbraccia la caviglia e la morbida imbottitura garantisce stabilità e fermezza al piede.
Materiale Reflex	• Ottima visibilità al buio 
Protezione della punta in PU (poliuretano)	• protezione della punta applicata direttamente a spruzzo • Protezione contro lo sfregamento in particolare sulla punta della scarpa • Protegge il materiale esterno dagli strappi in una zona particolarmente delicata e sensibile
TOMAIA	
Pelle	• campi di applicazione S1/S2/S3 • materiale naturale • resistente all'usura • traspirante • impermeabile e idrorepellente secondo normativa EN ISO 20345 S2
IMBOTTITURA	
Imbotitura in tessuto traspirante	• termoregolazione • buona traspirazione • non irrita la pelle • elevato assorbimento/espulsione del sudore
Rivestimento	• In microfibra e antistrappo, garantisce il massimo comfort.
PROTEZIONE DITA	
Puntale in acciaio 	• Protegge da urti d'intensità fino a 200 Joule e sopporta pressioni fino a 15 kN • imbottitura contro gli spigoli • forma ergonomica • libertà delle dita • buona copertura fino ai mignoli
SOLETTE	
Soletta piatta JORI 	• La soletta, piatta e intercambiabile, garantisce il massimo comfort d'utilizzo della scarpa. • La soletta assorbe e rilascia l'umidità all'interno della scarpa, favorendo la termoregolazione. • antistatica

SUOLA INTERNA

Suola interna in tessuto morbido antistatica	Antistatica, anche quando è asciutta al 100% , senza bisogno di utilizzare agenti aggiuntivi, svolge la funzione di collegamento con la suola esterna. • più leggera del 50% rispetto a suole analoghe in materiale naturale • flessibile e di dimensioni stabili • buona traspirabilità • ottima resistenza all'abrasione • alto assorbimento di umidità • asciuga velocemente (in una notte)

PROTEZIONE ANTIFORO

Suola intermedia in acciaio	La miglior protezione dal basso: La suola intermedia in acciaio anticorrosione risponde alla normativa EN 12568 e sofddisfa i requisiti aggiuntivi per la sicurezza secondo le norme EN ISO 20344 / 20345. Particolarmente adatta in ambienti ad alto rischio infortunio per la presenza di oggetti acuminati o taglienti come i cantieri.

SUOLA ESTERNA

Suola professionale doppio strato jo_BASIC II  	• antiscivolo • antistatica Suola: PU (poliuretano) • Colore: Nero • Spessore di taglio: 4,0 mm • Resistenti all'abrasione • resistente al calore fino a 130°C • flessibile anche al freddo fino a -20°C • resistente a oli e prodotti chimici
	Suola intermedia: PU (poliuretano) • Il nucleo morbido in poliuretano garantisce assorbimento degli urti e comfort d'utilizzo