



jalas® ZENIT EVO 7138

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO, SC

Scopri di più

UNA SCARPA PIÙ LEGGERA PER CHI SI MUOVE

Una scarpa di sicurezza leggera con tomaia in tessuto a maglia e BOA® Fit System. L'eccezionale ergonomia, l'imbottitura in Memory e l'idrorepellenza significano sicurezza e comfort per tutto il giorno. Una suola esterna in RPU resistente agli oli offre un ottimo grip e una suola interna traspirante tiene i piedi freschi. Presenta il puntale in alluminio JALAS®, la protezione dalle forature in tessuto trattato al plasma e doppie zone di protezione dagli urti in PORON® XRD®.

PROPRIETÀ

- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Molto traspirabile
- Eccellente assorbimento shock
- Estremamente leggero

CARATTERISTICHE

- Leggero
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Linguetta a soffietto
- Bordo della gamba imbottito in memory foam
- Soletta ventilata
- BOA® Fit System
- Idrorepellente
- Di forma ergonomica
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Privo di materiali di origine animale

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

xrd PROTECTION

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, Penetrazione di oggetti acuminati, Antistatico, Scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, Interni, Ambienti a rischio di perforazione nella suola, Ambienti asciutti, Ambienti puliti

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE Zenit Evo
MATERIALE SUPERIORE Tessuto in maglia
MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio
MATERIALE DELLA FODERA Poliestere
SOTTOPIEDE JALAS 8303 FX3 Supreme
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®
MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU
MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU
CHIUSURA BOA® Fit System
COLORE Nero
PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.17 kg

CONFORMITÀ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3L, SR, FO, SC

CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- ESD
- Puntale in alluminio
- Suola resistente agli oli
- Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)
- Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	7138-35	6408487508196
36	7138-36	6408487508202
37	7138-37	6408487508219
38	7138-38	6408487508226
39	7138-39	6408487508233
40	7138-40	6408487508240
41	7138-41	6408487508257
42	7138-42	6408487508264
43	7138-43	6408487508271
44	7138-44	6408487508288
45	7138-45	6408487508295
46	7138-46	6408487508301
47	7138-47	6408487508318
48	7138-48	6408487508325

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.